

NETTOYEUR DE PISTOLET MANUEL EAU/SOLVANT



Fiche technique

Ref. 1801013



Deux zones de nettoyage, pour produits acryliques ou solvants:

- **Nettoyage au diluant** : À l'aide de solvant de recirculation ou de solvant propre
- **Nettoyage à l'eau** : À l'aide d'eau de recirculation ou d'eau propre

Alimentation pneumatique - Certifié Atex Ex II 2G

Points forts

Aspiration automatique des vapeurs de la zone de travail
Stockage pour solvant propre et solvant sale.
Aspiration par effet venturi
Prélavage avec eau ou solvant de recirculation
Lavage et rinçage avec eau ou solvant propre
Finition au nébuliseur (brumisateur) avec diluant propre
Permet de nettoyer 2 pistolets simultanément
Certifié ATEX Ex II 2G

- + Tout Pneumatique, sécurité maximale
- + Pas d'oubli de mise en route de l'aspiration
- + Stockage des fûts en sécurité dans l'appareil
- + Permet de réaliser des essais en couleur
- + Pinceau de nettoyage fourni



Caractéristiques

Pression de service	6-10 bars
Capacité des fûts	4 x 25 L
Diamètre cheminée	150 mm
Dimensions (l x h x p)	990 x 1490 x 690 mm
Poids	72 kg

MàJ 2026-02-03